

帯電防止ポリエステル粘着テープ	DD-047-03
IVY 240	2010.11.04

製品安全データシート

【1】 製造者情報

会社名； 大協技研工業株式会社
 住所； 神奈川県座間市栗原920-3
 電話番号； 046-252-9311
 FAX番号； 046-252-9322
 作成日； 2007年8月1日
 改訂日； 2010年11月4日 【03版】

【2】 整理番号 DD-047

【3】 製品名（化学名、商品名 等）

帯電防止ポリエステル粘着テープ IVY 240

【4】 物質の特定（登録、規制 等）

①単一製品・混合物の区別； 混合物

②化学品； —

③成分及び含有量；

基材：	ポリエチレンテレフタレート（PET）	
	アンチモン（Sb）	69 ppm
蒸着：	アルミニウム（Al）	400 ppm
粘着剤：	アクリル酸エステル共重合体	30 (wt%)
	エチルアセテート	35 (wt%)
	トルエン	35 (wt%)

④化学式又は構造式； —

⑤化審法 既存化学物質登録No.； ポリエチレンテレフタレート 【7-1022】

⑥化管法 指定化学物質； 非含有

⑦安衛法官報公示整理番号； 対象外

⑧CAS No.；	ポリエチレンテレフタレート	25038-59-9
	アクリル酸エステル共重合体	非開示
	エチルアセテート	141-78-6
	トルエン	108-88-3

⑨国連分類及び国連番号； —

帯電防止ポリエステル粘着テープ	DD-047-03
IVY 240	2010.11.04

【5】 危険有害性の分類

- ①分類の名称； 分類基準に該当しない。
- ②危険性； 可燃性個体であり消防法指定可燃物にあたる。
燃焼した場合は、熱分解、不完全燃焼等により黒煙、一酸化炭素等が発生する。
- ③有害性； 認められない。
- ④環境影響； データなし。

【6】 応急措置

- ①目に入った場合； 通常は可能性なし。洗眼し眼科医の診察を受ける。
- ②皮膚に付着した場合； ゆっくりと剥がし、水洗が望ましい。痒み、炎症が認められる場合は医師の診察を受ける。
- ③吸入した場合； 吸入の可能性なし。
- ④飲み込んだ場合； 通常は可能性なし。嘔吐させた後、医師の診察を受ける。

【7】 火災時の措置

- 消火方法； 一般的な消火方法による。
- 消火剤； 水、泡、粉末、炭酸ガス、等

【8】 漏出時の措置

該当しない。(テープ状の固体のため漏出しない。)

【9】 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い； 一般的な可燃物の取扱いによる。通常取扱いにおいては、保護具着用の必要性は低い。長時間、又は繰り返しの肌への接触は避ける。
- 保管； 一般的な可燃物の保管によるが、製品の品質を保つ為、保管条件は常温常湿とし、直射日光や高温、高湿の場所は避けること。

【10】 暴露防止装置

- 管理濃度； 設定されていない。
- 許容濃度； 日本産業衛生学会（ 年度版）： 規定されていない。
- 設備対策； 作業場所には換気設備を取り付ける。
- 保護具 呼吸用保護具； 特に必要なし。
- 保護眼鏡； 特に必要なし。
- 保護手袋； 着用が望ましい。
- 保護衣； 特に必要なし。

帯電防止ポリエステル粘着テープ	DD-047-03
IVY 240	2010.11.04

【15】 廃棄上の注意

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に従い、公認の産業廃棄物処理業者または自治体に処理を委託する。

【16】 輸送上の注意

転倒、落下、損傷、汚れ等がないように積み込み、荷崩れの防止を行う。

【17】 適用法令

消防法 指定可燃物（合成樹脂類）

※記載内容の取り扱い

この危険有害性情報は、工業的用途について一般的な取扱い等を前提に作成したものです。従って、実際の取扱い等においては、ここに記載した危険有害性情報を参考にし、十分な注意の上取扱って下さい。

以上